

# XS-XVR3104M-AI

Videograbador 5n1 X-Security

4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS /

4+1 IP

1080N/720P (25FPS) | H.265+

Alarmas y Audio All-over-Coax

Salida HDMI Full HD y VGA

Admite 1 disco duro



X-Security

DVR 5n1

4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 1 CH audio

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Resolución por canal: 1080N/720P (25FPS)

WizSense

Control PTZ por Coaxial

No dispone de alarmas

Alarmas y Audio All-over-Coax

Salida HDMI Full HD y VGA

Ratón

Espacio para 1 HDD

# Especificaciones

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 5 Canales IP (2Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711A
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	1080N / 720p / 960H / D1 / CIF
Codificación Main Stream	1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	CIF (1~15 FPS)
Ancho de Banda	100 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Funciones inteligentes	Alarma/audio/actualización por Coaxial (All-over-Coax)
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12 V / 2 A
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 211 (An) x 205 (Fo) mm / 1.1 Kg
Funciones avanzadas	WizSense: filtro de falsas alarmas para detección de movimiento inteligente y codificación inteligente