

DS-2DE1C200IW-D3/W(F1)(S7)

Hikvision

Cámara motorizada PT IP gama

Value

Resolución máxima 2 Megapixel

Lente fija 4 mm | Pan & Tilt

IR alcance 15 m | Micrófono y altavoz
integrados

Impermeable IP54 | Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n



Hikvision

Gama Value

Cámara IP PT

1/2.7" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente fija 4 mm

IR alcance 15 m

Color 0.01 Lux@(F2.0, AGC ON)

Compresión H.265/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

IR CUT

DWDR

3D-DNR

Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB

Micrófono integrado

Altavoz integrado

PoE IEEE802.3af

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Impermeable IP54

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (640x480, 640x360)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) Blanco y negro: 0 Lux con IR
Iluminación	LEDs IR alcance 15 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Óptica	Lente fija 4 mm
Ángulo de visión (FOV)	90° (H), 48° (V), 107° (D)
DORI	50 m (D), 20 m (O), 10 m (R), 5 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, Función espejo
ANR	No
Detección de movimiento	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~350°, Vertical: -15°~100°
Velocidad manual	Horizontal: hasta 20 °/s, Vertical: hasta 15 °/s
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Audio bit rate	AAC: 16 Kbps, 32 Kbps, 64 Kbps; MP2L2: 32 Kbps, 40 Kbps, 48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps, 80 Kbps, 96 Kbps, 112 Kbps, 128 Kbps, 144 Kbps, 160 Kbps; G.711alaw: 64 Kbps
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT WiFi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Modo de encriptación	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulación Wi-Fi	802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 5 V / 5.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +40° C
Grado de protección	IP54
Dimensiones (sin soporte)	143 (Al) mm x 93.5 mm (An) x 127 mm (Fo)
Peso (sin soporte)	275 g