

DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8mm)

Mini Cámara IP 2 Megapixel

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compresión

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Lente 2.8 mm

Iluminación mínima Color: 0.002 Lux

Audio



Hikvision

Gama PRO

Mini Cámara IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

Color 0.002 Lux

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Audio

WDR (120 dB)

3D-DNR

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa extra stream	50 fps (640x480, 640x360, 320x240)
Tasa third stream	1 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 107.8°, V: 57.9°, D: 126.7°
DORI	42.8 m (D), 17 m (O), 8.6 m (R), 4.3 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3D-NR, BLC, HLC, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	1 entrada
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 130 mA / 1.5 W máx.
Grado de protección	Apta para interior
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	31.5 mm (Al) x 31.5 mm (An) x 49.6 mm (Fo)
Peso	93 g