

XS-NVR2108-S38P

Grabador IP X-Security AI

8 CH vídeo IP / 8 puertos PoE

Resolución máxima grabación 12 Mpx

Ancho de banda 80 Mbps

Salida HDMI Full HD y VGA

Admite 1 disco duro



X-Security

Grabador IP AI

8 CH

Ancho de banda soportado 80 Mbps

Admite Perimeter protection y SMD Plus

Resolución máxima 12 Mpx

Compresión Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264

Salida VGA y HDMI Full HD

1 HDD

8 puertos PoE

Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
PoE	8 puertos PoE IEEE802.3at/af
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264
Capacidad de decodificación	1-channel 12MP@30 fps; 1-channel 8MP@30 fps; 2-channel 5MP@30 fps; 3-channel 4MP@30 fps; 6-channel 1080p@30 fps
Ancho de banda total	80 Mbps record
Resolución grabación	12MP / 8MP /5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 720p / D1
ONVIF	Profile T/S/G
Funciones AI	Perimeter protection / SMD Plus
Rendimiento perimetral de IA por cámara (Número de Canales)	4
SMD Plus por cámara	SMD Plus de 4 canales (IA por cámara), filtrado secundario para humanos y vehículos de motor
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador, Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 48 V-53 V / 2.0 A
Dimensiones	47,6 (Al) x 260 (An) x 232,7 (Fo) mm / 1,94 Kg (sin HDD)