

XS-IPSD5504IG-4P

Cámara IP PTZ X-Security 4 Mpx

Gama Lite

Velocidad Pan 80°/s Tilt 56°/s

1/3" STARVIS CMOS

Compresión H.265+ / H.265 / H.264+
/ H.264

Lente 4 mm | Full-Color

IP66 | Audio | Micrófono



X-Security

Cámara IP PTZ

Gama Lite

Velocidad: Pan 80°/s Tilt 56°/s

Lente 4 mm

1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight

4 Megapixel (2560x1440)

Alta sensibilidad Starlight

0.005 Lux

2 LEDs blancos y 2 LED IR 30 m

FULL COLOR

Compresión H.265+/H.265/H.264/MJPEG

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Impermeable IP66

Micrófono

Audio

IR CUT

Grabación en tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Soporte para pared incluido

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3" STARVIS™ CMOS
Resolución	4M(2560x1440)/1080p(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720p(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream)
Tasa Main Stream	4M (25FPS), 1080P/1.3M/720P (25FPS)
Tasa Extra Stream	2º: D1/CIF (1-25/30fps) 3º: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1-25/30fps)
Bitrate	H.265/H.264: 3K-20480Kbps
Lente	Lente 4 mm, Auto Focus
Mejoras de imagen	DWDR,2D/3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color) 0.0002 Lux (IR)
Iluminación infrarroja	0 Lux alcance 30m
Iluminación Luz Blanca	0 Lux alcance 30m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 256 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°-355°, Vertical: -15°-90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°-90° /s, Vertical: 0.1°-56° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 84° /s, Vertical: 43° /s
Posiciones preestablecidas	300
Comunicación	DH-SD, Compatible ONVIF
Audio	1 (Built-in Mic) / 1 (Built-in Speaker)
Alimentación	DC 12 V / 1 A, PoE
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	271.7 mm (Al) x 165.5 (Ø) mm
Peso	1.46 kg