

XS-IPSD7332TA-4U-AI

X-Security

Cámara IP PTZ 4 Megapixel

1/2.8" STARVIS™ CMOS

Zoom optico Powerful 32x

Lente varifocal 4.9 –156 mm

Audio/Alarmas/Auto-

tracking/SmartDetection



X-Security

Cámara IP

Alta velocidad 500º/segundo

Zoom óptico 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight

2 Megapixel (1920x1080)

Lente varifocal 4.8~120 mm

0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N)

Compresión H.265/H.264/MJPEG

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Impermeable IP67

Audio

IR CUT

Alarmas

Grabación en tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Soporte PFB300S para pared y rosca PFA110 incluidos

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Resolución	4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
Compresión	H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+
Tasa Main Stream	4M/3M/1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 720P (1–25/30 fps)
Bitrate	H.264: 3 Kbps–20480 Kbps H.265: 3 Kbps–20480 Kbps
Lente	Varifocal 4.9–156 mm (Zoom óptico 32X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom digital	16 X
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.0005 Lux (B/N)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 256 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°–360°, Vertical: 0°–90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°–350° /s, Vertical: 0.1°–250° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 500° /s, Vertical: 500° /s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Auto Tracking	Escena simple, múltiple y panorámica
Funciones IVS	Objetos Abandonados, Detección de Objetos Perdidos.
Comunicación	ONVIF Profile S&G&T; CGI
Alarmas	2 entradas / 1 relay NO/NC
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alimentación	AC 24 V / 1,5 A, PoE+(802.3at)
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	186 mm x 253 mm (7.32" x 9.96")