

DS-2DE7A825IW-AEB(T5)

Hikvision

Cámara motorizada IP gama PRO

Resolución máxima 8 Megapixel

Lente 5.9~147.5 mm (25X) | Audio |

Alarmas

IR 200 m | Powered by DarkFighter |

IP66, IK10

AcuSense | Sirena y luz disuasoria |

Hi-PoE



Hikvision

Gama PRO

Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter

Media velocidad 160°/segundo

Zoom óptico 25X

1/1.8" Progressive Scan CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Lente varifocal motorizada 5.9~147.5 mm

IR alcance 200 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

Face Capture, hasta 5 caras a la vez

IR CUT

WDR (120 dB)

3D-DNR

Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

Alarmas

Audio

Luz y sirena disuasorios

Hi-PoE

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Impermeable IP66

Antivandálica IK10

Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa main stream	25 fps (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Bitrate	32 kbps ~ 16384 kbps
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) / 0 lux con LEDs IR alcance 200 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 5.9~147.5 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	50.8~2.6° (H), 29.4~1.5° (V), 57.4~3° (D)
DORI	2046.9 m (D), 812.3 m (O), 409.4 m (R), 204.7 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Auto-tracking	Sí
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea Intrusión en área Excepción de audio
Funciones avanzadas	AcuSense con filtro de falsas alarmas para vehículos y personas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 5 caras a la vez. * AcuSense y captura de rostro no pueden estar habilitados a la vez.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° (auto flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~120 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) Speaker integrado
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC)
Alarmas	2 entradas / 1 relay
Alarma disuasoria	Sirena y luz flash integrados en la cámara
Control PTZ	Mediante acceso por red
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI

Alimentación	AC 24 V / 42 W máx. / Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +65° C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000 V
Material	ADC12
Dimensiones (sin soporte)	Ø 220 mm x 363.3 mm (Al)
Peso (sin soporte)	5000 g